

# Oolex Pro Bathroom

## Productomschrijving

Speciaal ontwikkelde matte watergedragen schimmelbestendige muurverf voor binnen

## Kenmerken

Goed dekkend  
Makkelijk verwerkbaar  
Schimmelbestendig  
Matte uitstraling  
Niet vergelend  
Afschrobbaar

## Toepassingen

Binnen  
Badkamer en keuken  
Minerale ondergronden

## Basisgegevens

Rendement: 6-8 m<sup>2</sup>  
Bindmiddel: acrylaat dispersie  
Dichtheid: 1,10 – 1,45 kg per ltr  
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking  
droog en vorstvrij bewaren  
Verpakking: 1 ltr en 2,5 ltr  
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem

## Verwerking

Verwerking: kwast of roller  
Droogtijd bij 20°C: na 1 uur stofdroog, na 12 uur overschilderbaar, na 28 dagen volledig  
afschrobbaar  
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%  
Verdunning: water  
Reiniging: water

## Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn  
Afwerking: afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond

## Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen